



Comprimento total	2.120 mm
Largura total	770 mm
Altura total	1.185 mm
Altura do assento	785 mm
Distância entre eixos	1.440 mm
Altura mínima do solo	140 mm
Peso seco	196 Kg
Peso (ordem de marcha)	215 Kg
Raio mínimo de giro	-
Motor	4 tempos, DOHC, refrigerado a água
Quantidade de cilindros	4 cilindros, 4 válvulas
Cilindrada real	600 cc
Cilindrada usual	600 cc
Diâmetro x curso	65,5 x 44,5 mm
Taxa de compressão	12,2+ 0,4 ; 1
Potência máxima	77,5 CV a 10.000 rpm
Torque máximo	6,09 Kgf.m a 8.500 rpm
Sistema de partida	Elétrica
Sistema de lubrificação	Cárter úmido
Capacidade do óleo do motor	3,4 litros
Capacidade do tanque de combustível	17,3 litros
Sistema de Alimentação	Injeção Eletrônica
Sistema de ignição	TCI
Bateria	12V x 10Ah
Transmissão primária	Engrenagens
Transmissão secundária	Corrente
Embreagem	Úmida, disco múltiplo – mola helicoidal
Câmbio	6 velocidades, engrenagens constante
Quadro	Tubular em aço - tipo “diamond”
Ângulo de câster	26°00’
Trail	103,5 mm
Pneu dianteiro	120/70 ZR17M/C (58W)
Pneu traseiro	160/60 ZR17M/C (69W)
Freio dianteiro	Disco duplo hidráulico / 298 mm
Freio traseiro	Disco hidráulico / 245 mm
Suspensão dianteira	Garfo telescópico
Suspensão traseira	Braço oscilante, monocross
Curso da suspensão dianteira	130 mm
Curso da suspensão traseira	130 mm
Painel de Instrumentos	Painel digital – velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espíãs - contagiros analógico
Cores	Preto
Dispositivo para Transporte de Carga	Modelo não especificado para transporte de carga



Nível de Emissões de Ruído
