



Comprimento total	1.885 mm
Largura total	785 mm
Altura total	1.060 mm
Altura do assento	775 mm
Distância entre eixos	1.250 mm
Altura mínima do solo	265 mm
Peso seco	83 Kg
Motor	4 tempos, OHC, refrigerado a ar , 2 válvulas
Quantidade de cilindros	1 cilindro
Cilindrada	124 cc
Diâmetro x curso	54,0 x 54,0 mm
Taxa de compressão	10:1
Potência máxima	-
Torque máximo	-
Sistema de partida	Elétrica e Pedal
Sistema de lubrificação	Cárter úmido
Capacidade do óleo do motor	1,2 litro
Capacidade do tanque de combustível (reserva)	6 litros
Alimentação	Carburador Mikuni
Sistema de ignição	CDI
Transmissão primária	Engrenagens
Transmissão secundária	Corrente
Embreamento	Multidisco banhado a óleo
Câmbio	5 velocidades, engrenamento constante
Quadro	Diamond
Pneu dianteiro	70/100 17 40M
Pneu traseiro	90/100 14 49M
Freio dianteiro	Tambor de 110 mm
Freio traseiro	Tambor de 110 mm
Suspensão dianteira	Garfo telescópico, mola e óleo
Suspensão traseira	Braço oscilante em aço
Curso da suspensão dianteira	180 mm
Curso da suspensão traseira	160 mm
Cores	Azul

Dispositivo para Transporte de Carga Modelo não especificado para transporte de carga