



Comprimento total	1.980 mm
Largura total	760 mm
Altura total	1.080 mm
Altura do assento	780 mm
Distância entre eixos	1.290 mm
Altura mínima do solo	175 mm
Peso seco	110 Kg
Quantidade de cilindros	1 cilindro
Cilindrada usual	125 cc
Diâmetro x curso	54 x 54 mm
Taxa de compressão	10:1
Potência máxima	11,2 cv a 8.000 rpm
Torque máximo	1,13 kgf.m a 6.000 rpm
Sistema de partida	Pedal
Sistema de lubrificação	Cárter úmido
Capacidade do óleo do motor	1,2 litros
Capacidade do tanque de combustível	13 litros
Alimentação	BS 25 Mikuni (segundo estágio a vácuo)
Sistema de ignição	Eletrônica Digital (CDI)
Bateria	12 V x 5,5 Ah
Transmissão primária	Engrenagens
Transmissão secundária	Corrente
Embreagem	Multidisco banhado a óleo
Câmbio	5 velocidades, engrenagem constante
Chassi	Diamond
Ângulo de câster	26°20'
Trail	92 mm
Pneu dianteiro	2,75 - 18 42P Metzeler ME 22
Pneu traseiro	90/90 - 18 57P Metzeler ME 22
Freio dianteiro	Tambor de 130 mm de diâmetro
Freio traseiro	Tambor de 130 mm de diâmetro
Suspensão dianteira	Telescópica
Suspensão traseira	Braço oscilante, 2 amortecedores, mola helicoidal, 5 regulagens de carga
Curso da suspensão dianteira	120 mm
Curso da suspensão traseira	105 mm
Painel de Instrumentos	Velocímetro, hodômetro total e parcial, mostrador do nível de combustível, indicador de farol alto, indicador de pisca, luz de falha do sistema de ignição, inidcador de neutro.
Cores	roxa, preta, vermelha
Dispositivo para Transporte de Carga	Modelo especificado para transporte de carga

Nível de Emissões de Ruído