



Comprimento total	2.090 mm
Largura total	810 mm
Altura total	1.125 mm
Altura do assento	840 mm
Distância entre eixos	1.340 mm
Altura mínima do solo	265 mm
Peso seco	103 Kg
Raio mínimo de giro	2,1m
Motor	4 tempos, OHC , refrigerado a ar, 2 válvulas
Quantidade de cilindros	1 cilindro
Cilindrada	125 cc
Diâmetro x curso	54 x 54 mm
Taxa de compressão	10,0 : 1
Potência máxima	10 CV a 7.500 RPM
Torque máximo	1,0 kgf.m a 6.000 RPM
Sistema de partida	Pedal
Sistema de lubrificação	Cárter úmido
Capacidade do óleo do motor	1,2 litros
Capacidade do tanque de combustível	11 litros
Alimentação	Carburador BS 25 Mikuni
Sistema de ignição	CDI
Bateria	12 V x 5 Ah
Transmissão primária	Engrenagens
Transmissão secundária	Corrente
Embreagem	Multidisco banhado a óleo
Câmbio	5 velocidades, engrenamento constante
Quadro	Diamond
Ângulo de câster	27,5°
Trail	106 mm
Pneu dianteiro	80/90 - 21 48T MT90
Pneu traseiro	110/80 - 18 58T MT90
Freio dianteiro	Disco de 220 mm de diâmetro,acionamento hidráulico, 2 pistões
Freio traseiro	Tambor de 130 mm de diâmetro
Suspensão dianteira	Garfo telescópico, mola e óleo
Suspensão traseira	Braço oscilante, único amortecedor com mola a óleo e gás, Active Monocross
Curso da suspensão dianteira	180 mm
Curso da suspensão traseira	180 mm
Painel de Instrumentos	Velocímetro, hodômetro total, hodômetro parcial, indicador de farol alto, indicador de pisca, Luz indicadora de anomalia da ignição, indicador de neutro
Cores	Azul, preta, vermelha
Dispositivo para Transporte de Carga	Modelo especificado para transporte de carga

Nível de Emissões de Ruído

